

## Säkerhetsdatablad

i enlighet med Förordning (EG) nr 1907/2006 och 1272/2008,  
Hazard Communication Standard 29 CFR 1910 (USA),  
WHS Regulations Australia,  
JIS Z 7253 (2012) Japan

### VisiJet M2 IC SUW

Revisionsdatum: 17 januari 2019

#### 1. NAMN PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

##### 1.1 Klassificering av ämnet eller beredningen: VisiJet M2 IC SUW

**1.2 Ämnets eller beredningens bruk:** VisiJet M2 IC SUW för användning med ProJet® 2500 IC systems.

##### 1.3 Identifiering av bolaget/företaget:

3D Systems, Inc.  
333 Three D Systems Circle  
Rock Hill, South Carolina U.S.A.  
Telefon: +1 803.326.3900 eller  
Avgiftsfritt samtal: 800.793.3669  
E-postadress: moreinfo@3dsystems.com  
Kemisk nödsituation:  
800.424.9300 – Chemtrec

3D Systems Europe Ltd.  
Mark House, Mark Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP2 7 Storbritannien  
Telefon: +44 144-2282600  
E-postadress: moreinfo@3dsystems.com  
Kemisk nödsituation:  
703.527.3887 - Chemtrec

3D Systems / Australia  
5 Lynch Street  
Hawthorn, VIC 3122  
+1 03 9819-4422  
E-postadress:  
moreinfo@3dsystems.com  
Kemisk nödsituation:  
+(61) 29037.2994 – Aus Chemtrec

#### 2. FAROIDENTIFIERING

##### 2.1 Klassificering

**GHS: Förordning (EG) nr 1272/2008, 29 CFR 1910, Australian Dangerous Goods Code**

##### 2.2 Information avseende speciella faror för människor och miljön:

Hud: Materialet förväntas inte absorberas genom huden. Uppvärmad vax kan bränna huden.


Förtäring: Förtäring av kan orsaka illamående, diarré och/eller buksmärta.

##### 2.3 Märkningsuppgifter

**Förordning (EG) nr 1272/2008:**

**Faropiktogram och signalord:** Inga

**Faroangivelser:** Inga



NFPA-klassificering

0 = Minimal

1 = Liten

2 = Måttlig

3 = Allvarlig

4 = Svår

**HMS-system (Hazardous Materials Identification System, dvs. identifikationssystem för riskmaterial):**

(Risknivå: 0 = låg, 4 = extrem):

Hälsa 1

Brandfara 0

Fysiska risker 0

#### 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

##### 3.1 Preparatrelaterad information

**Beskrivning:** Organisk blandning

##### 3.2 Farliga komponenter:

Kemikalienamn	CAS-nr	EG nr	%	Klassificering	
				Förordning (EG) 1272/2008,	Förordning (EG) 67/548/EEG, 1999/45/EG
Hydroxylerat vax	112-92-5	204-017-6	60 - 100 %	-	-

## Säkerhetsdatablad

i enlighet med Förordning (EG) nr 1907/2006 och 1272/2008,  
Hazard Communication Standard 29 CFR 1910 (USA),  
WHS Regulations Australia,  
JIS Z 7253 (2012) Japan

### VisiJet M2 IC SUW

Revisionsdatum: 17 januari 2019

---

#### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

##### 4.1 Allmän information:

**4.2 Vid inandning:** Ta ut den utsatta personen i friska luften. I fall av andningsirritation, om andningssvårigheter uppstår, kontakta läkare omedelbart.

**4.3 Vid hudkontakt:** Om smält material kommer i kontakt med hud, ska du kyla ned snabbt med kallt vatten. Försök aldrig skala av polymer från huden. Använd mineralolja för att loss materialet. Kontakta läkare för brännskada.

**4.4 Vid ögonkontakt:** Spola omedelbart ögonen med rikligt med vatten och fortsätt i minst 15 minuter. Kontakta läkare om symtomen inte försvinner.

**4.5 Vid förtäring:** Förtäring är osannolik. I fall av förtäring, drick rikligt ned vatten och kontakta läkare omedelbart. Framkalla ej kräkning.

---

#### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

**5.1 Lämpliga släckmedel:** Vattendimma, torra kemikalier, koldioxid eller lämpligt skum.

**5.2 Släckmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl: -**

**5.3 Särskilda faror som ämnet eller själva preparatet, förbränningsprodukter, resulterande gaser kan medföra:** Termiska sönderdelningsprodukter kan inkludera CO<sub>2</sub>, CO och rök.

**5.4 Speciell brandbekämpningsutrustning för brandmän:** Använd fristående andningsutrustning. Använd vattensprej för att svalka brandexponerade behållare. Damm förväntas inte genereras i fall av brand.

---

#### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**6.1 Personliga försiktighetsåtgärder:** Håll obehörig personal på avstånd. Använd lämplig skyddsutrustning och -klädsel, inklusive jordanslutning, vid sanering.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk. Ventilera det kontaminerade området. Eliminera antändningskällor. Se till att damm inte bildas vid sanering.

**6.3 Rengöringsmetoder:** Om materialet är i smält form, bör det låta frysas före rengöring. Skrapa loss materialet från golvet vid behov, samt dammsug och sopa upp det fasta materialet för förvaring i en sluten behållare. Använd internt och externt explosionssäker dammsugningsutrustning med lämplig elektrisk klassificering enligt koderna National Electrical Code, Article 502 eller använd verktyg som inte ger upphov till gnistor. Se till att damm inte bildas vid sanering. Placera materialet i en lämplig avfallsbehållare.

---

#### 7. HANTERING OCH LAGRING

**7.1 Hantering:** Inga specialåtgärder krävs vid normal användning av produkten.

**7.2 Lagring:** Detta material ska förvaras svalt (<35 °C (95 °F)), torrt och i utrymme med god ventilation.

---

#### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGT SKYDD

##### 8.1 Exponeringsgränsvärden:

Allmän produktinformation: Inga yrkesexponeringsgränser (PEL/TWA) har bestämts för denna produkt.

## Säkerhetsdatablad

i enlighet med Förordning (EG) nr 1907/2006 och 1272/2008,  
Hazard Communication Standard 29 CFR 1910 (USA),  
WHS Regulations Australia,  
JIS Z 7253 (2012) Japan

### VisiJet M2 IC SUW

Revisionsdatum: 17 januari 2019

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

Om användning genererar damm, ånga eller imma, ska man området ventileras för att hålla exponeringen av luftburna kontaminerande ämnen inom tillåtna exponeringsgränser.

#### Personlig skyddsutrustning:

**Andningsskydd:** Om ventilationen inte är tillräcklig för att på ett effektivt sätt hålla ångkoncentrationer under de bestämda gränserna, måste lämpligt, certifierat andningsskydd tillhandahållas (t.ex. 3M 6000 med organisk ångpatron A2 eller halvansiktsmask 3M 4251).

**Håndskydd:** Använd ogenomträngliga nitrilhandskar.

**Ögonskydd:** Använd skyddsglasögon avsedda för kemikalier.

**Kroppsskydd:** Använd förkläde.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Utseende:

**Fysikalisk form:** Fast

**Färg:** Vit

**Lukt:** Milda

### 9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

#### Grundläggande och relevanta säkerhetsdata

<b>pH (20 °C):</b>	E/t
<b>Smältpunkt/-område (°C):</b>	55-65 °C
<b>Kokpunkt/-område (°C):</b>	E/t
<b>Flampunkt (°C):</b>	185 °C
<b>Antändningstemperatur (°C):</b>	E/t
<b>Ångtryck (°C):</b>	E/t
<b>Densitet (g/cm<sup>3</sup>):</b>	0,85-0,91
<b>Bulkdensitet (kg/m<sup>3</sup>):</b>	E/t
<b>Löslighet i vatten (20 °C i g/l):</b>	Olöslig
<b>Partitionskoefficient:</b>	E/t
<b>n-oktanol/vatten (log Po/w):</b>	E/t
<b>Viskositet, dynamisk (mPa s):</b>	13 (80 °C)
<b>Risk för dammexplosion:</b>	E/t
<b>Explosionsgränser:</b>	E/t

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 Förhållanden som ska undvikas: -

**10.2 Oförenliga material:** Undvik starka oxidationsmedel.

**10.3 Farliga sönderdelningsprodukter:** Koldioxid, kolmonoxid och andra toxiska ångor kan frigöras vid hög temperatur eller under förbränning.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**11.1 Toxikokinetik, metabolism och distribution:** E/t

### 11.2 Akuta effekter (toxicitetstester)

Beståndsdel	LD <sub>50</sub> Oral	LD <sub>50</sub> Dermal
Hydroxylerat vax	20 000 mg/kg (råttor)	E/t

**Irritation och frätande effekter:** E/t

**Irriterande i luftvägarna:** E/t

**Sensibilisering:** E/t

## Säkerhetsdatablad

i enlighet med Förordning (EG) nr 1907/2006 och 1272/2008,  
Hazard Communication Standard 29 CFR 1910 (USA),  
WHS Regulations Australia,  
JIS Z 7253 (2012) Japan

### VisiJet M2 IC SUW

Revisionsdatum: 17 januari 2019

#### 11.3 Praktiska erfarenheter

Observationer som är relevanta för klassificeringen: -  
Andra observationer:-

#### 11.4 Allmänna kommentarer:

Carcinogenicitet: Ingen av komponenterna i denna produkt anges hos ACGIH, IARC, OSHA, NIOSH eller NTP.

## 12. Ekologisk information

**12.1 Ekotoxicitet:** Denna produkts toxiska effekt i vattendrag är okänd, men baserat på dess beståndsdelar förutses det att produkten inte är farlig för vattenorganismer.

Komponentanalys – Exotoxicitet – Toxisk effekt i vattendrag:

Beståndsdel	Data
Hydroxylerat vax	LC50 (48h)- 1700 mg/l (daphnia) EC50 (96h) – 235 mg/l (Scenedesmus subspicatus (algae))

**12.2 Mobilitet:** Ingen information tillgänglig om produkten.

**12.3 Persistens och nedbrytbarhet:** Ingen information tillgänglig om produkten.

**12.4 Resultat av PBT-bedömning:** Ingen information tillgänglig om produkten.

**12.5 Andra skadliga effekter:** Ingen information tillgänglig om produkten.

**12.6 - Ytterligare ekologisk information:** Den ekologiska bedömningen av detta material är baserad på en utvärdering av dess komponenter. Denna produkt är klassificerad som inte miljöfarlig.

## 13. AVFALLSHANTERING

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder / Produkt:** Undvik avfallshantering. Försök använda produkten fullständigt. Innan du försöker kassera en oanvänd produkt, konsultera en behörig avfallshanteringspecialist för att försäkra att alla myndighetskrav uppfylls.

**13.2 Avfallskoder / avfallsdesignering i enlighet med EWC / AVV:**

**13.3 Lämplig förpackning:**

**13.4 Ytterligare information:**

## 14. TRANSPORTINFORMATION

**14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVSE):** Ej reglerad

Officiell transportdesignering:

Klass:

Klassificeringskod:

UN-nr:

Förpackningsgrupp:

Riskmärkning:

Tunnelrestriktionskod:

Speciella föreskrifter:

## Säkerhetsdatablad

i enlighet med Förordning (EG) nr 1907/2006 och 1272/2008,  
Hazard Communication Standard 29 CFR 1910 (USA),  
WHS Regulations Australia,  
JIS Z 7253 (2012) Japan

### VisiJet M2 IC SUW

Revisionsdatum: 17 januari 2019

---

#### 14.2 Sjötransport (IMDG-kod/GGVSee): Ej reglerad

Transportbeteckning:

Klass:

UN-nr:

Förpackningsgrupp:

EmS:

Ämne skadligt för marin miljö:

Speciella föreskrifter:

#### 14.3 Flygtransport (ICAO-IATA/DGR): Ej reglerad

Transportbeteckning:

Klass:

UN-nr:

Förpackningsgrupp:

Speciella föreskrifter:

---

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 EU-regler

EINEC/ELINCS/NLP: Alla material är listade

REACH Annex XVII: Inga listade

### 15.2 USA - FEDERALA

TSCA: Alla material är listade i TSCA-inventariet eller omfattas inte av TSCA-kraven

SARA 302 EHS List (40 CFR 355 Appendix A): Inga listade

SARA 313 (40 CFR 372.65): Inga listade

CERCLA (40 CFR 302.4): Inga listade

### 15.3 Australiska regler

SUSDP, Industrial Chemicals Act 1989:

Australian Inventory of Chemical Substances, AICS: Listad

### 15.4 Japanska regler

Plattform för kemisk risk (CHRIP):

Lag angående industrihälsa och -säkerhet

Riskmaterial

Förebyggande förordning för organiskt lösningsmedelsgift

Förordning för att förebygga risk pga. specifika kemikalier

Förebyggande förordning för blyförgiftning

Lag om reglering av gifter och farliga ämnen

PRTR och Promotion of Chemical

Management law (PRTR-lag)

Brandtjänstlag

Lag om explosiva ämnen

Lag avseende högtrycksgassäkerhet

Direktiv angående exporthandelskontroll

Lag om avfallshantering och allmän rengöring

Listad

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

ej tillämpligt

icke-listade komponenter

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

tillämplig. Innan du försöker kassera oanvänt material, konsultera en behörig avfallshanteringsspecialist för att försäkra att a myndighetskrav uppfylls.

---

## Säkerhetsdatablad

i enlighet med Förordning (EG) nr 1907/2006 och 1272/2008,  
Hazard Communication Standard 29 CFR 1910 (USA),  
WHS Regulations Australia,  
JIS Z 7253 (2012) Japan

## VisiJet M2 IC SUW

Revisionsdatum: 17 januari 2019

---

### 16. ANNAN INFORMATION

Datum när SDB skapades: den 13 augusti 2008

SDB-revisionsnummer: ..02-A

SDB-revisionsdatum: .....den 17 mars 2017

Revisionsorsak:.....Uppdatera produktnamn , avsnitten 1, 2, 8, 15

[www.3dsystems.com](http://www.3dsystems.com)

1 800.793.3669 (avgiftsfritt samtal i USA GMT-07.00; Nordamerika, mån – fre, 06.00 till 18.00)

803.326.3900 (Utanför USA GMT-07.00; Nordamerika, mån– fre, 06.00 till 18.00)

+44 144-2282600 (Europa GMT+01.00; mån – fre, 08.00 - 17.00 MEZ)

ANSVARSFÖRBEHÅLL: Följande ersätter alla relaterade klausuler i ditt företags formulär, brev och avtal från, av och med 3D Systems Corporation. 3D Systems Corporation utfärdar ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, för denna produkt. Inga uttalanden eller rekommendationer som finns i produktlitteraturen bör tolkas som uppmuntran till att göra intrång på något existerande eller framtida relevant patent. Under inga omständigheter skall 3D Systems Corporation hållas ansvarig för tillfälliga skador, följdskador eller andra skador som uppstår på grund av påstådd försumlighet, garantibrott, strikt ansvar eller någon annan princip, utgående från användning, försäljning eller hantering av denna produkt. Under inga förhållanden skall 3D Systems Corporations ansvar för eventuella krav baserade på tillverkning, användning, hantering eller försäljning av dess produkter överstiga köparens köpesumma.

Innehållet i detta säkerhetsdatablad kan ändras utan föregående varsel. 3D Systems, Inc. rekommenderar att du regelbundet besöker [www.3dsystems.com](http://www.3dsystems.com) för att säkerställa att du använder det senaste utgivna säkerhetsdatabladet.

© Copyright 2008-2017 av 3D Systems, Inc. Med ensamrätt. VisiJet och ProJet är registrerade varumärken som tillhör 3D Systems, Inc. 3D-logotypen är ett varumärke som tillhör 3D Systems, Inc.