

Prospetto di sicurezza

Figure 4[®] FLEX-BLK 20

Data di revisione: 19 gennaio 2022

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA PRODUTTRICE

1.1 Identificazione della miscela: Figure 4 FLEX-BLK 20

1.2 Utilizzo del preparato: Da utilizzare nei sistemi Figure 4[®]

1.3 Identificazione della società/impresa:

3D Systems, Inc.
333 Three D Systems Circle
Rock Hill, South Carolina U.S.A.
Telefono: +1 803.326.3900 o
Numero verde: 800.793.3669
e-mail: moreinfo@3dsystems.com

3D Systems Europe Ltd.
200 Maylands Avenue
Hemel Hempstead
Herts, HP2 7TG Regno Unito
Telefono: +44 144-2282600
e-mail: moreinfo@3dsystems.com

3D Systems Asia-Pacific
30-32 Ceylon St
Nunawading VIC 3131
Australia
+61 3 9819 4422
e-mail: moreinfo@3dsystems.com

1.4. Numero telefonico di emergenza:

U.S.A.:
Emergenza chimica:
800.424.9300 - Chemtrec

Europa:
Emergenza chimica:
+1 703.527.3887 - Chemtrec

Australia:
Emergenza chimica:
+(61) 29037.2994 – Aus Chemtrec

2. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

2.1 Classificazione

GHS: Regolamento (CE) N. 1272/2008, 29 CFR 1910

Pericolo fisico:

Nessuno

Rischio relativo alla salute:

Corrosione/irritazione cutanea	Categoria 2	H315
Sensibilizzazione cutanea	Categoria 1	H317
Tossicità riproduttiva	Categoria 2	H361

Pericolo per l'ambiente:

Tossicità acquatica cronica	Categoria 2	H411
-----------------------------	-------------	------

2.2 Elementi di etichettatura

Regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi di rischio e parola di avvertimento:



GHS07



GHS08



GHS09

Parola di avvertimento: Avvertenza

Componenti di pericolo per l'etichettatura:

2-acido propenoico, (5-etil-1,3-diossan-5il)metil estere; fosfina ossido, fenilbis(2,4,6-trimetilbenzoi); 2-acido propenoico, 2-fenossietil estere; bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato

Dichiarazioni di rischio:

H315: Provoca irritazione cutanea

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Prospetto di sicurezza

Figure 4[®] FLEX-BLK 20

Data di revisione: 19 gennaio 2022

Dichiarazioni precauzionali:

Prevenzione:

- P203: Procurarsi, leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'utilizzo.
P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P264: Lavare accuratamente la cute contaminata dopo l'uso.
P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273: Non disperdere nell'ambiente.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

Risposta:

- P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
P318: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P321: Trattamento specifico: Lavare la cute contaminata con acqua e sapone. Lavare gli occhi con acqua pulita per circa 15 minuti.
P332 + P317: In caso di irritazione della pelle: Richiedere assistenza medica.
P333 + P317: In caso di irritazione o eruzione della pelle: Richiedere assistenza medica.
P362 + P364: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservazione:

- P405: Conservare sotto chiave.

Smaltimento:

- P501: Smaltire il contenuto/il contenitore in conformità alle normative locali/statali/regionali.

Informazioni supplementari:

Sicurezza: Proteggere dai raggi solari. Conservare in un luogo ben ventilato. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso di questo prodotto.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Caratterizzazione chimica:

Descrizione: Miscela organica

3.2 Miscela:

Nome chimico	Numero CAS	Numero CE	%	Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008
2-acido propenoico, (5-etil-1,3-diossan-5-il)metil estere	66492-51-1	266-380-7	20-50	Corr./Irr. cutanea Cat 2 - H315 Sens. cutanea Cat 1 - H317 Cronico per l'ambiente acquatico, Categoria 2 - H411
2-acido propenoico, 2-metil-, (2-osso-1,3-diossolan-4-il)metil estere	13818-44-5	604-066-7	15-30	Tossicità acuta (orale) Categoria 4 - H302
Fosfina ossido, fenilbis(2,4,6-trimetilbenzoi)	162881-26-7	423-340-5	1-10	Sens. cutanea Cat 1 - H317 Cron. acq. Cat 4 - H413
2-acido propenoico, 2-fenossietil estere	48145-04-6	256-360-6	1-10	Toss. riprod. Cat 2 - H361 Sens. cutanea Cat 1 - H317 Cron. acq. Cat 2 - H411
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato	Di proprietà riservata	Di proprietà riservata	1-5	Sens. cutanea Cat 1 - H317 Acuta acq. Cat 1 - H400 Cron. acq. Cat 1 - H410

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1 Informazioni generali: Accertarsi che le stazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano vicine alla postazione di lavoro.

4.2 In caso di inalazione: Può causare irritazione respiratoria. Portare la persona interessata all'aperto. In caso di irritazione alle vie respiratorie, se la respirazione diventa difficile richiedere l'immediato intervento di un medico.

Prospetto di sicurezza

Figure 4[®] FLEX-BLK 20

Data di revisione: 19 gennaio 2022

4.3 In caso di contatto con la cute: Può causare irritazione o sensibilizzazione per contatto cutaneo, tra cui rossore e/o tumefazione. Lavare immediatamente la cute con quantità abbondanti di acqua e sapone. Rimuovere gli abiti e le scarpe contaminati. Richiedere l'intervento di un medico se si manifestano i sintomi. Lavare gli abiti prima di riutilizzarli.

4.4 In caso di contatto con gli occhi: Irritante per gli occhi. Causa rossore, tumefazione e dolore. Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per almeno 15 minuti. Richiedere l'intervento di un medico se i sintomi persistono.

4.5 In caso di ingestione: Irritante per la bocca, la gola e lo stomaco. In caso di ingestione, bere abbondante acqua e richiedere l'immediato intervento di un medico. Non indurre il vomito.

4.6 Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi: Indossare dispositivi di protezione appropriati (vedere la Sezione 8). Condurre la persona esposta all'aria aperta. Rimuovere gli abiti e le scarpe contaminati.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi estinguenti idonei: Nebbia di acqua, prodotti chimici asciutti, biossido di carbonio o schiuma appropriata.

5.2 Materiali estinguenti da non utilizzare per motivi di sicurezza: Getto d'acqua a volume elevato.

5.3 Pericoli speciali derivanti dall'esposizione alla sostanza o al preparato, ai prodotti della combustione o ai gas risultanti: I prodotti della decomposizione termica possono includere CO₂, CO, NO_x e fumo.

5.4 Dispositivi di protezione speciali per la squadra antincendio: Indossare abbigliamento protettivo completo, comprendente elmetto, apparato di respirazione a pressione positiva autonomo o a richiesta di pressione, indumenti protettivi e maschera facciale.

5.5 Informazioni aggiuntive: Rimuovere il contenitore dall'area se questa operazione può essere eseguita senza rischio. Raffreddare i contenitori con un getto d'acqua. Evitare l'inalazione del materiale o dei sottoprodotti della combustione.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali: Tenere lontano il personale non necessario. Indossare appropriati indumenti e dispositivi di protezione. Consultare immediatamente un esperto.

6.2 Precauzioni per l'ambiente: Arrestare il flusso di materiale, se ciò non presenta rischi. Ventilare l'area contaminata. Eliminare le sorgenti di ignizione. In caso di contaminazione dell'ambiente acquatico informare le autorità locali.

6.3 Metodi per la pulizia: Indossare appropriati indumenti e dispositivi di protezione. Assorbire i versamenti con materiali assorbenti adeguati. Collocare tutti i rifiuti in un contenitore appropriato per lo smaltimento. Il materiale e il relativo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti rischiosi. Tenere lontano dalle sorgenti di ignizione.

7. TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

7.1 Trattamento Fornire una ventilazione adeguata. Utilizzare apparecchiature protettive adeguate. Evitare il contatto cutaneo e oculare. Non respirare i vapori o le nebbie. Evitare le sorgenti di ignizione. Non consentire l'accesso ai canali di scolo o ai corsi d'acqua.

7.2 Conservazione: Conservare sigillato nel contenitore originale a temperatura ambiente. Tenere questo materiale al chiuso in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare al riparo dalla luce solare diretta o da sorgenti di luce UV. Temperatura di conservazione: inferiore a 35 °C. Classe di conservazione 10, liquidi rischiosi per l'ambiente.

Prospetto di sicurezza

Figure 4[®] FLEX-BLK 20

Data di revisione: 19 gennaio 2022

8. CONTROLLI RELATIVI ALL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE

8.1 Valori limite dell'esposizione:

Informazioni generali sul prodotto: Non è stato stabilito alcun limite di esposizione lavorativa (PEL/TWA) per questo prodotto.

8.2 Controlli relativi all'esposizione

Misure tecniche per prevenire l'esposizione: Utilizzare solo con macchine dotate di capacità di ventilazione dello scarico.

Misure strutturali per prevenire l'esposizione: Durante l'utilizzo non mangiare, bere né fumare. Lavarsi le mani dopo il trattamento e prima di mangiare, fumare e servirsi della toilette e a fine giornata.

Dispositivi di protezione individuale:

Protezione delle vie respiratorie: Se la ventilazione non fosse in grado di mantenere efficacemente le concentrazioni di vapore al di sotto dei limiti stabiliti, sarebbe necessario fornire un'appropriata protezione respiratoria certificata (ad es. 3M 6000 con cartuccia di vapore organico A2 o semimaschera 3M 4251).

Protezione delle mani: Utilizzare guanti impermeabili in nitrile.

Protezione degli occhi: Indossare occhiali di sicurezza o occhialoni di protezione contro gli agenti chimici.

Protezione del corpo: Utilizzare un grembiule e scarpe chiuse.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto	-
Stato fisico	Liquido
Forma	Non disponibile
Colore	Nero
Odore	Lieve di acrilato
Soglia di odore	Non disponibile
pH	Non disponibile
Punto di fusione/punto di congelamento (°C)	Non disponibili
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione (°C)	Non disponibili
Punto di infiammabilità (°C)	128,5 (coppa chiusa Pensky Martens)
Velocità di evaporazione	Non disponibile
Infiammabilità (solido, gas)	Non disponibile
Densità relativa (g/cm³)	Non disponibile
Limiti superiore/inferiore di esplosività o di infiammabilità	-
Limite di infiammabilità - inferiore (%)	Non disponibile
Limite di infiammabilità - superiore (%)	Non disponibile
Limite di esplosività - inferiore (%)	Non disponibile
Limite di esplosività - superiore (%)	Non disponibile
Pressione del vapore	Non disponibile
Densità del vapore	Non disponibile
Solubilità	-
Solubilità (acqua)	insolubile
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)	Non disponibile
Temperatura di autoignizione	Non disponibile
Temperatura di decomposizione (°C)	Non disponibile
Viscosità (cPs)	~2250 (a 25 °C)
Altre informazioni	-
Proprietà ossidanti	Non disponibili
VOC (g/l)	Non disponibile

Prospetto di sicurezza

Figure 4[®] FLEX-BLK 20

Data di revisione: 19 gennaio 2022

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Condizioni da evitare: Evitare l'esposizione al calore e alla luce. Prendere le misure necessarie per evitare scariche elettriche statiche.

10.2 Materiali da evitare: Materiali ossidanti, acidi forti e basi forti.

10.3 Prodotti rischiosi della decomposizione: Biossido di carbonio, monossido di carbonio e altri vapori tossici possono essere rilasciati a temperature elevate o in caso di combustione.

Classe di conservazione: 6.1B

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione: Non applicabili

11.2 Effetti acuti: La formulazione non è stata testata.

11.3 Effetti cronici: La formulazione non è stata testata.

11.4 Esperienze fatte nella pratica: Una volta sensibilizzato, può verificarsi una grave reazione allergica in caso di successiva esposizione a livelli molto bassi.

11.5 Note generali: Cancerogenesi: Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato da ACGIH, IARC, OSHA, NIOSH o NTP.

12. Informazioni ecologiche

12.1 Ecotossicità: La tossicità acquatica del prodotto non è nota; tuttavia, in base ai componenti, si prevede che questo materiale possa essere nocivo per gli organismi acquatici o causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico. Prevenire la contaminazione del suolo, dei canali di scolo e delle acque di superficie.

12.2 Mobilità: Nessuna informazione disponibile per il prodotto.

12.3 Persistenza e degradabilità: Nessuna informazione disponibile per il prodotto.

12.4 Risultati della valutazione PBT: Nessuna informazione disponibile per il prodotto.

12.5 Altri effetti avversi: Nessuna informazione disponibile per il prodotto.

13. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO

13.1 Smaltimento appropriato / prodotto: Non contaminare i canali di scolo, il suolo o le acque di superficie con questo materiale o con il suo contenitore. Ridurre i rifiuti tentando di utilizzare il prodotto completamente. Smaltire questo contenitore e il suo contenuto in conformità a tutte le normative locali, regionali e statali. Non riutilizzare né rabboccare.

13.2 Codici di smaltimento / designazioni dei rifiuti secondo EWC / AVV: 070208

13.3 Imballaggio appropriato: Non applicabile

13.4 Informazioni aggiuntive: Prima dello smaltimento 3D Systems consiglia di consultare un'azienda approvata per lo smaltimento dei rifiuti per garantire la conformità alle normative.

Prospetto di sicurezza

Figure 4[®] FLEX-BLK 20

Data di revisione: 19 gennaio 2022

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 DOT:

N. UN: 3082

Nome di spedizione corretto UN: Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, non altrimenti specificato (altri polimeri acrilici)

Classi di rischio per il trasporto:

Classe: 9

Rischio sussidiario: -

Gruppo di imballaggio: III

Pericolo per l'ambiente:

Inquinante marino: Sì

Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non disponibili

14.2 IATA:

N. UN: 3082

Nome di spedizione corretto UN: Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, non altrimenti specificato (altri polimeri acrilici)

Classi di rischio per il trasporto: 9

Classe: Non disponibile

Rischio sussidiario: -

Gruppo di imballaggio: III

Pericolo per l'ambiente: Sì

Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non disponibili

14.3 IMDG:

N. UN: 3082

Nome di spedizione corretto UN: Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, non altrimenti specificato (altri polimeri acrilici)

Classi di rischio per il trasporto

Classe: 9

Rischio sussidiario: -

Gruppo di imballaggio: III

Pericolo per l'ambiente:

Inquinante marino: Sì

EmS: Non disponibili

14.4 ADR:

N. UN: 3082

Nome di spedizione corretto UN: Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, non altrimenti specificato (altri polimeri acrilici)

Classi di rischio per il trasporto

Classe: 9

Rischio sussidiario: -

N. di pericolo (ADR): Non disponibile

Codice di restrizione del tunnel: Non disponibile

Gruppo di imballaggio: III

Pericolo per l'ambiente: Sì

Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non disponibili

15. INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE

15.1. Regolamenti per l'Unione Europea:

Regolamenti/legislazione per la sicurezza, la salute e l'ambiente specifici per la sostanza o miscela

Inquinanti organici persistenti

Non applicabili

Regolamenti per le sostanze dannose per l'ozono (ODS) (CE) 1005/2009

Non applicabili

Prospetto di sicurezza

Figure 4[®] FLEX-BLK 20

Data di revisione: 19 gennaio 2022

Autorizzazioni e/o limitazioni all'utilizzo:

Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH), Appendice XIV). Questo prodotto non contiene sostanze soggette a limitazioni (Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH), Appendice XVII)

Altri regolamenti UE

Direttiva 2012/18/UE sui rischi principali da incidenti che interessino sostanze rischiose e successive modifiche.

Non elencati

Regolamenti nazionali:

Classe di rischio per l'acqua (WGK) per la Germania: WGK2 (rischio per le acque)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Rapporto sulla sicurezza chimica - Nessuna informazione disponibile

15.3 FEDERALI USA

TSCA: Tutti i componenti sono elencati nell'inventario TSCA attivi o sono esenti da requisiti di elenco.

TSCA - 5(a) Elenco delle sostanze chimiche con significative nuove regole di utilizzo: Contiene 2-acido propenoico, 2-metil-, (2-osso-1,3-diossolan-4-il)metil estere (CAS 13818-44-5) soggetto a TSCA §5(a)(2) Significativa nuova regola di utilizzo a EPA 40 CFR Parte 721.11461.

USA. Legge per il controllo delle sostanze tossiche (Toxic Substances Control Act, TSCA) Sezione 12(b): Contiene 2-acido propenoico, 2-metil-, (2-osso-1,3-diossolan-4-il)metil estere.

Elenco SARA 302 EHS (40 CFR 355 Appendice A): Nessuna elencata

SARA 313 (40 CFR 372.65): Nessuna elencata

CERCLA (40 CFR 302.4): Nessuna elencata

Elenco SARA 302 EHS (40 CFR 355 Appendice A): Nessuna elencata

SARA 313 (40 CFR 372.65): Nessuna elencata

CERCLA (40 CFR 302.4): Nessuna elencata

Prop. della California65 - componenti:AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di difetti di nascita o altri difetti riproduttivi.Per maggiori informazioni visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Nome chimico	Numero CAS
Toluene	108-88-3

15.4 Normative internazionali: Tutti i componenti di questo prodotto sono registrati o esenti da registrazione ai sensi delle normative chimiche in Australia, Canada, Cina, Unione Europea, Nuova Zelanda, Svizzera, Taiwan e Stati Uniti.

Potrebbero esservi sostanze non registrate in Giappone, Corea del Sud e Filippine.

Convenzione di Stoccolma: Non applicabile

Convenzione di Rotterdam: Non applicabile

Protocollo di Montreal: Non applicabile

Protocollo di Kyoto: Non applicabile

Convenzione di Basilea: Non applicabile

15.5 Normative canadesi

Legge sulle sostanze e sui farmaci controllati (Controlled Drugs and Substances Act)

Non regolamentato.

Elenco di controllo delle esportazioni (CEPA 1999, Schedule 3)

Non elencato.

Gas a effetto serra

Non elencato.

Normative sul controllo dei precursori

Non regolamentato.

Prospetto di sicurezza

Figure 4[®] FLEX-BLK 20

Data di revisione: 19 gennaio 2022

15.6 Normative malesi

Principi attivi del prodotto antiparassitario (Pesticide Act 1974, First Schedule, modificato fino al 1° ottobre 2004): Non regolamentato.

Legge sulla convenzione sulle armi chimiche (CWC (Chemical Weapons Convention) Act 2005, Schedules 1-3, modificata dal regolamento CWC 2007, 5 ottobre 2007): Non regolamentato.

Ordine sulle sostanze dannose per l'ozono (Ozone Depleting Substances (ODS) Order) (Qualità ambientale (proibizione dell'utilizzo di CFC e altri gas come propellenti e agenti schiumogeni) 1993, 31 dic. 1993): Non regolamentato.

Proibizione dell'uso di sostanze [Occupational Safety and Health (Prohibition of Use of Substance) Order 1999]: Non regolamentato.

Altre informazioni

Ordinanza del Ministro USA del lavoro e delle politiche sociali del 6 giugno 2014 concernente le concentrazioni massime ammissibili e le intensità degli agenti nocivi per la salute in un ambiente di lavoro (Journal of Laws 2014 articolo 817).

15.7 Normative di Singapore

Farmaci narcotici controllati (Misuse of Drugs Act, First Schedule, Parte I, II e III): Non regolamentato.

Farmaci specificati controllati (Misuse of Drugs Act, Fourth Schedule): Non regolamentato.

Sostanze con previo consenso informato (Prior Informed Consent, PIC) (Environment Protection and Management Act, 2nd Schedule, Parte 1, 1° luglio 2013): Non regolamentato.

15.8 Normative della Corea del Sud

Tutti gli ingredienti chimici di questa formulazione sono registrati o esenti da registrazione secondo le normative chimiche della Corea del Sud.

A. Limitazioni ai sensi della legge USA sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro

Sostanze nocive che richiedono l'autorizzazione per la produzione o l'uso: Non regolamentato.

Sostanze rischiose controllate: Non regolamentato.

Sostanze nocive che richiedono un esame medico speciale: Non regolamentato.

Materiali nocivi per il monitoraggio ambientale sul posto di lavoro: Non regolamentato.

Limite di esposizione professionale: Non regolamentato.

B. Limitazioni ai sensi della legge sul controllo delle sostanze chimiche (in precedenza legge sul controllo delle sostanze chimiche tossiche)

Sostanze per la prevenzione del rilascio accidentale: Non regolamentato.

Sostanze chimiche osservazionali: Non regolamentato.

C. Limitazioni ai sensi della legge USA sulla gestione della sicurezza delle sostanze pericolose (Dangerous Substance Safety Management Act)

Non regolato

D. Limitazioni ai sensi della legge USA sul controllo dei rifiuti (Wastes Control Act)

Materiali alogenati in solventi organici di scarto: Non regolamentato.

Sostanze rischiose: Non regolamentato.

E. Limitazioni ai sensi di altre leggi straniere o nazionali

Legge USA sulla conservazione dell'aria pulita (Clean Air Conservation Act)

Inquinanti dell'aria: Non regolamentato.

Inquinanti specifici dell'aria: Non regolamentato.

Legge sulla registrazione e valutazione delle sostanze chimiche

Sostanze chimiche tossiche vietate: Non regolamentato.

Sostanze chimiche esistenti designate e soggette a registrazione (PEC) (MoE n. 2015-92): Non elencato.

Sostanze chimiche soggette a limitazioni: Non regolamentato.

Sostanze chimiche tossiche: Non regolamentato

Prospetto di sicurezza

Figure 4[®] FLEX-BLK 20

Data di revisione: 19 gennaio 2022

16. ALTRE INFORMAZIONI

16.1 Dichiarazioni di rischio pertinenti (numero e testo completo) a cui si fa riferimento nelle sezioni 2 e 3 (secondo il regolamento CE N. 1272/2008):

H302: Nocivo per ingestione

H315: Provoca irritazione cutanea

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

16.2 Ulteriori informazioni:

Data di creazione del Prospetto di sicurezza:28 settembre 2018

N. di revisione del Prospetto di sicurezza:-06-A

Data di revisione del Prospetto di sicurezza:19 gennaio 2022

Motivo della revisione:Aggiornamento della sezione 15.

www.3dsystems.com

800.793.3669 (numero verde negli USA GMT-7.00; N. America, Lun - Ven, dalle 6.00 alle 18.00)

+1 803.326.3900 (al di fuori degli U.S.A. GMT-7.00; N. America, Lun - Ven, dalle 6.00 alle 18.00)

+44 144-2282600 (Europa GMT+1.00; Lun - Ven, dalle 8.00 alle 17.00 CET)

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Quanto segue prevale su qualsiasi disposizione nei moduli e nelle lettere della società e negli accordi stipulati da o con 3D Systems Corporation. Per questo prodotto 3D Systems, Inc. non offre alcuna garanzia, né esplicita né implicita, ivi incluse le garanzie di commerciabilità o di idoneità a uno scopo particolare. Nessuna affermazione o consiglio contenuti nella letteratura sul prodotto devono essere intesi come incitamenti a violare alcun brevetto pertinente, esistente ora o in futuro. In nessun caso 3D Systems, Inc. sarà responsabile di danni accidentali, conseguenti o di altra natura derivanti da asserita negligenza, violazione di garanzia, responsabilità stretta o qualsiasi altra teoria, derivanti dall'utilizzo o dal trattamento di questo prodotto. L'esclusiva responsabilità di 3D Systems, Inc. relativa a qualsiasi richiesta di rimborso derivante dalla produzione, dall'utilizzo o dalla vendita dei suoi prodotti sarà relativa al prezzo di acquisto versato dall'acquirente.

Il contenuto del presente Prospetto di sicurezza è soggetto a modifica senza preavviso. 3D Systems, Inc. consiglia di visitare periodicamente il sito Web www.3dsystems.com per accertarsi di utilizzare il Prospetto di sicurezza più aggiornato.

© Copyright 2018 - 2022 3D Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. 3D Systems, il logo 3D e Figure 4 sono marchi registrati di 3D Systems, Inc.